



SOLUFLO® Infusionssets für Druck- (P) und Schwerkraftinfusion (G)

Infusionsbestecke zum einmaligen Gebrauch
gemäß ISO 8536-8 P (Druck)

- P für Druckinfusion (Pressure) und Schwerkraftinfusion
- Spike für Beutel und Flasche
- Luftfilter
- Flüssigkeitsfilter: 15µm Porengröße; 120mm² Filterfläche
- Lange Tropfkammer
- Schlauch: Außendurchmesser 4,10 mm; Innendurchmesser 3,00mm
- Durchflussregler
- Alle Produktvarianten sind Latex-frei
- Steril R (Gammabestrahlung) gemäß ISO 11137-1

Produktvariationen:

- L = Luer
LL = Luer Lock
P = für Druckinfusion (Farbe des Durchflussreglers: orange)
V = für Rückschlagventil (Farbe des Rädchens innerhalb des Durchflussreglers: orange; Schutzkappe für Luer Lock Adapter: orange)



Artikel Nr.	Typ	Schlauchlänge	Zuspritz- möglichkeit		kVE / VE	PZN
60012	LLP	150cm		PVC (DEHP-frei)	100 / 100	2762889
60913	LLP	190cm		PVC (DEHP-frei)	100 / 100	2762895
60014	LLVP	150cm		PVC-frei	100 / 100	2762725
61214	LLVP	175cm		PVC (DEHP-frei)	100 / 100	08696521
60214	LLVP	180cm		PVC (DEHP-frei)	100 / 100	08696797
60006	YLLP	150cm	Y-port	PVC (DEHP-frei)	100 / 100	0270366
60618	YLLP	180cm	Y-port	PVC (DEHP-frei)	100 / 100	2762903